

ALAMBRES DE PÚAS



ALAMBRE DE PÚAS TRADICIONAL Y DE ALTA RESISTENCIA

ALAMBRES DE PÚAS QUE COMERCIALIZA GLOBAL ACEROS



	TRADICIONAL		A.R CLASE I		A.R CLASE III	
PRESENTACIÓN	30 KG	34 KG	300 MTS (14 KG Aprox)	360 MTS (16 KG Aprox)	300MTS (15 KG Aprox)	360 MTS (17 KG Aprox)
LONGITUD	300 MTS	340 MTS	300 MTS	360 MTS	300 MTS	360 MTS
CALIBRE DE PÚA	14.5	14.5	16.5	16.5	16.5	16.5
CALIBRE ALAMBRE LONGITUDINAL	12.5	12.5	15.5	15.5	15.5	15.5
CAPA DE ZINC	COMERCIAL	COMERCIAL	CLASE I	CLASE I	CLASE III	CLASE III
RESISTENCIA A LA TENSIÓN	431 KG-F	431 KG-F	454 KG-F	454 KG-F	454 KG-F	454 KG-F
ROLLOS POR TARIMA	36	36	64	64	64	64
GRADOS DE ACERO	1006	1006	1018	1018	1018	1018
DISTANCIA DE PÚAS	4''	4''	5''	5''	5''	5''

¿QUÉ ES Y PARA QUE SE UTILIZA?

Fabricado con alambre galvanizado de la más alta calidad, partiendo de dos hilos de alambre entrelazados lo que garantiza una gran resistencia a la ruptura. En intervalos regulares de longitud, se han de enrollar unas salientes fijas y agudas denominadas púas.

El alambre de púas tiene por finalidad reforzar la seguridad de las cercas, muros y/o alambradas que rodean los perímetros de todo tipo de espacios. En GLOBAL ACEROS manejamos el alambre de púas de proveedores como Deacero, Magnacero y Simec. (Consulte existencias).

DELIMITACIÓN DE TERRENOS



PARA EL GANADO



COMPLEMENTO DE MALLA CICLÓNICA



SEGURIDAD DE MUROS

