


ESTRIBO Ó ANILLO



CARACTERÍSTICAS

- Optimiza los espacios de almacenamiento.
- Es un producto listo para colarse.
- Ahorro en tiempo y mano de obra.
- Su corte es liso, doblado y uniforme.

Los estribos que elabora GLOBAL ACEROS son de acabado liso y doblez de 90 grados.



A y B son las medidas de los lados del estribo. (Sección sin concreto). Pero al igual que el castillo, el estribo se maneja por denominación comercial (Sección de concreto).

¿QUÉ ES EL ESTRIBO?

Son elementos que dan fuerza a las columnas de soporte fabricadas con concreto. Están hechas de alambroón, un material de alta resistencia. Los estribos se fijan a la varilla puestas de manera longitudinal (a lo ancho).

MEDIDAS DE ESTRIBOS QUE ELABORA GLOBAL ACEROS

Denominaciones comerciales	A X B CM
9 x 15	4 X 10
10 x 10	5 X 5
10 x 15	5 X 10
10 x 20	5 X 15
10 x 25	5 X 20
12 x 12	8 X 8
12 x 16	8 X 11
12 x 20	8 X 15
15 x 15	10 X 10
15 x 20	10 X 15
15 x 25	10 X 20
20 x 20	15 X 15
25 x 25	20 X 20

CALIBRES DE ESTRIBOS

5.5 MM	1/4"	7 MM
--------	------	------

- El calibre más comercial es de 1/4"
- La maquina para elaborar estribo de GLOBAL ACEROS solamente puede manejar el calibre 1/4", los demás calibres se manejan con las dobladoras de estribo manuales.
- El estribo que se elabora GLOBAL ACEROS se maneja bajo pedido, con 8 días hábiles de entrega.

USOS

- Castillos.
- Cimentación.
- Postes.
- Cerramientos.



Su presentación es de costales de 40 Kilos



MEDIDAS DE ESTRIBO CON MAYOR ROTACIÓN

Denominación comercial	Calibre
10 x 10	1/4
10 x 15	1/4
15 x 20	1/4

